



Användning och underhåll



Mirror Line AB som företag

Mirror Line AB tillverkar och importerar högkvalitativa lösningar för skjutdörrar och förvaringssystem. Vår verksamhet är kundorienterad och vi tillverkar de flesta av våra produkter skräddarsytt enligt kundens önskemål.

Vår LOFT Dörr selektion består av två olika dörrbredder och fyra olika färgalternativ, utöver vilka vi erbjuder en skenmekanism utan dörr.

Kontaktinformation: Tel. +4670 2080 580 info@mirrorline.se www.mirrorline.se

DÖRREN LEVERERAS SOM BYGGSATS

Dörren är förpackad så att den tål normal transport. Se till att förpackningen är intakt. I förpackningen av dörrar föredrar vi material som kan återvinnas eller kasseras utan att miljön belastas.

LOFT Dörrens transport pall är INTE avsedd för långtidsförvaring av dörren. Ta ut dörren ur pallen och se till att dörren förvaras helt rak tills installationen.

Paketet innehåller monteringsanvisningar och en lista över nödvändiga verktyg. När du tar emot dörren, se till att paketet innehåller alla tillbehör som anges i monteringsanvisningarna. Genom att följa instruktionerna kommer du att se till att inga överraskningar sker under monteringsfasen, och att dörren kommer till den användning som den är avsedd för.

ANVÄND PRODUKTEN RÄTT

- Använd inte dörren för att klättra, stödja eller hänga. Överbelasta inte dörren.
- Se till regelbundet att beslag och skruvar fortfarande är åtdragna.
- Se till att urspårningsskydden fortfarande är festsatta och på plats.
- Se till att ditt golvmaterial tål spänningen som orsakas av stabiliseringen.
- Se till att ditt väggmaterial tål vikten av dörren och den övre skenan.
- Utsätt inte dörren för fukt. Det kan orsaka att träets form förändras.
- Placera inte dörren i starkt solljus eller mot en värmeapparat. Det kan orsaka ändringar i dörrens form.
- Lämna inte dörren ute. Dörrarna är endast avsedda för inomhusbruk. Om produkten används på allmänna platser följs reducerade garantivillkor.
- Följ monteringsanvisningarna som levereras med dörren och dess underhållsinstruktioner.
- Var särskilt uppmärksam på rätt användning av mekanismen.
- Se till att dörren är helt rak och kan inte böjas i någon riktning under förvaring före installation.

Skenmekanismen av dörrarna har en 5 års begränsad garanti. Garantin gäller hjulens funktionalitet, lager och strukturella hållbarhet av metallstrukturer. Garantin täcker inte slitage av ytor på grund av installation eller försumlig hantering. Om glidemekanismen, hjul eller andra delar ändras, upphör garantin att gälla.

Hantering av den obehandlade / råa dörren tar bort produktansvaret från tillverkaren vid dörrbladet. Produkten är då inte längre lämplig för retur, och det är inte längre möjligt att använda vanliga returvillkor.

DÖRRENS EGENSKAPER:

Dörrbredden kan variera några millimeter från angett mått. Dimensionerna är mellan 910-914mm och 1060-1067mm. Dörren kan också böja +/- 10 mm, men detta påverkar inte dörrrens funktionalitet eller användbarhet.

Dörrmaterialet beror på vilken produkt du väljer. LOFT Dörren finns med rå yta i Nya Zeelands tall (Obehandlad) och i belagd MDF skiva (Vit, Rödjerök, Sandsten).

OBEHANDLADE DÖRRAR

Släta träytor kan vara snedställda, krökta eller böjda. Trädörren ska inte utsättas för starka förändringar i värme eller fuktighet.

När du har öppnat dörren från sin plast, låt den vara i rummet du ska installera den i för minst 24 timmar och upp till 48 timmar innan du hanterar och installerar den. Se till att dörren är helt rak och kan inte böja i någon riktning under förvaring före installation.

Observera att varje produkt är unik, och man kan inte påverka utseende av ytmönstret. Det kan finnas skillnader i dörrrens ytmönster från modellbilderna som presenteras i webbutiken.

DÖRRENS UNDERHÅLL:

Sköt dörren på ett sätt som är specifikt för dörrrens material och ytbehandling. Ta bort smuts och torr spilld vätska så snart som möjligt. Följ tvättmedlens bruksanvisningar. I oklara situationer försök alltid tvätta först på ett ställe som inte är synligt. Det är bäst att alltid börja med det milda tvättmedlet.

Obehandlat trä nersmutsas lätt, så det är vanligtvis bra att behandla ytor med färg, lack, olja eller vax. Ytan behandlas alltid enligt dess behandling. **Det lönar sig att slipa ytan lätt innan hantering.**

Obehandlad träyta Obehandlad träyta kan tvättas enkelt även med skurmedel eller en grov skursvamp. Ytan är bra att först tvätta med cirkulära rörelser och slutligen längs riktningen mot träets ådring, för att träet slits jämnare. Ytan sköljs med kallt vatten; i detta fall drar träporerna sig ihop och träet håller sig vitare. Det är också bra att använda kallt vatten i rengöring. Varmt vatten sväller träet och gör att smuts kan tränga in i de öppna porerna. Efter noggrann tvättning kan ytan skyddas genom oljning, men endast en sliten yta bör oljas.

Målad träyta Färgen bildar en skyddande film. Färgens yta är antingen skinande, halvskinande eller matt. Levande trä splittrar lätt den hårda färg ytan.

Skötsel och skydd: Torka med en fuktig trasa med neutralt tvättmedel. Efter våttorkning är ytan bra att torka. Den skinande ytan skyddas endast då och då med vax.

Lackerad träyta Lack är ett transparent filmbildande ytbehandlingsmedel och det finns i varierande grader av glans. På den lackade ytan visas mindre slitage som på en målfärgade yta. Träytan kan betsas före lackering. Med betsnings blir träets ådrar synligare, och ytan får en mer lämplig nyans.

Skötsel och skydd: Torka med en fuktig trasa fuktat med neutralt tvättmedel (t.ex. diskmedel). Efter våttorkning är ytan bra att torka. Håll kemikaliernas verkningstid så låg som möjligt. Matt och halvmatt ytor är de mest känsliga. Skurning bör undvikas eftersom ytorna börjar att glänsa lätt.

Oljad träyta Obehandlat trä kan oljas. Oljan jämnar ut och fördjupar träets färg och ökar dess fuktmotstånd. Om behandlingen är gjord med till exempel fernissa eller linolja måste de oljiga tygbitarna brännas eller nedsänkas i vatten, eftersom det oljeinnehållande tyget kan antända sig själv.

Skötsel och skydd: Torr och fuktig torkning med en trasa. Träytan oljas några gånger i året med till exempel möbelolja. Oljan gnids i en ren och torr träyta med kraftiga roterande rörelser. Den extra oljan gnids bort med en torr trasa efter att ytan har torkat. Ytan kan också tvättas försiktigt.

KONSUMENTSKYDD, PRODUKTSÄKERHET OCH PRODUKTANSVAR

Konsumenten har rätt att överklaga den felaktiga produkten enligt konsumentskyddslagen. Säljaren ansvarar för fel i produkten. Köparen har rätt att få en felfri produkt, en prisminskning eller kräva att köpet hävs. Om säljaren erbjuder att rätta felet, måste köparen godkänna det. Reparation måste ske utan dröjsmål och den kan inte sänka produktens värde. Konsumentjuridisk rådgivare guidar och hjälper konsumenten.

Enligt lagen om produktansvar kan konsumenten kräva ersättning för skador som orsakas av konsumentvaran. Lagen gäller inte skada som orsakas själva produkten, utan skadan som orsakas av produkten till mänsklig eller privat egendom. Ansvarig för skadekompensation är: 1. tillverkaren, 2. Företaget som produkten är tillverkad för, eller 3. importören. Säljaren är endast ansvarig om hen inte anger ovan nämnda enheter inom en månad.

Ersättningsansvar uppstår om produkten inte är så trygg som användaren kan ha tänkt. I så fall måste instruktionerna i bruksanvisningen och övriga instruktioner följas. Ersättningens ansökare är den som har lidit skada, inte produktens ägare eller köpare. Ersättning måste vara ansökt inom tre år efter skadan och senast tio år efter att produkten satts i leverans. Om ingen överenskommelse träffas med den ansvariga parten, kan konsumenten skicka en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden.

Produktansvar tas bort när produkten missbrukas. Mirror Line AB kompenserar inte indirekta kostnader.



Luotettava
Kumppani



MIRROR LINE